



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL：\(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX：(02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL：\(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX：(03)4837776

2259-10

膨鬆劑

2259-10 是一種特殊脂肪化合物乳化成，為非離子柔軟劑適用於各種針織品纖維織物，它可用於羊毛、特多龍、尼龍、棉等及其混紡織物之膨鬆劑，對於各種纖維柔軟加工不會產生不良黃變效果。

一.性質:

- 外觀：乳白色液狀
- 組成份：脂肪酸酯化合物
- 離子性：非離子
- pH (1%)：4 +/- 1
- 溶解性：易溶於水

二.特性:

- 1.對於各種纖維之柔軟加工，不會產生黃變。
- 2.能增進起毛效率，使纖維得到起毛均勻效果
- 3.能增進起毛之流暢與伸縮性，避免起毛之斷裂。
- 4.賦與纖維的膨鬆、柔軟、平滑、厚實感。
- 5.用於樹脂加工能給予柔軟效果且增進強度減少磨損。

- 6.能與乙二醛、尿素樹脂、美拉明等樹脂併用。
- 7.用各種纖維染色的後處理，染料的堅牢度影響極小。
- 8.具有抗靜電效果。

三.應用:

依工廠加工及織物組織不同而作調整。

2259-10 之使用量為 2 ~ 6%(owf)

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。