



信守化工股份有限公司

公司：台北市復興北路 201 號 5 樓之 2 [TEL : \(02\)27139017](tel:(02)27139017)

FAX : (02)27194493

工廠：桃園市觀音工業區大同一路 4 號 [TEL : \(03\)4837778](tel:(03)4837778)

FAX : (03)4837776

AST-CT conc. 靜電防止劑

AST-CT conc. 為陽離子型界面活性劑，其具有良好的靜電防止效果，可增進特多龍、亞克力絲合纖的紡織性減少靜電之困擾，適用於各種合成纖維。

一.性質:

外觀：淡黃透明液狀

組成：四級銨鹽化合物

離子性：陽離子

pH (1%) : 7 +/- 1

溶解性：可完全溶於水中

二.特性:

電氣抵抗性

有效成份：0.5%

給油 20°C，65%RH(相對溫度)測定：

特多龍：8×10⁷Ω

尼龍：4×10¹Ω

聚丙烯纖維：9×10⁹Ω

三.應用:

將原液或稀釋液用噴霧或浸漬法使用之。

一般使用量為：0.5 ~ 1% (owf)

壓染使用量為：0.5 ~ 1% (ows)

※備註:上述配方條件僅作參考，藥劑及使用量之增減，依需求品質作適當調整，請先行試驗後再使用。